



## 应用



## IC6CLASS Series


**IC6CLASS-TR**集成了精心挑选的高效组件(6.5英寸低音单元+ 1英寸高音单元), 高品质音频(“Hi-Fidelity” 声音风格), 以及非常快速的安装过程, 只需使用一组基本工具即可。

**IC6CLASS54X**是一个套装, 包含2个IC6CLASS-54 (EN54-24标准高端吸顶扬声器) + IC-TB8 (2个用于IC8和IC6CLASS-54系列安装的天花支架)。


**IC6CLASS-54**是两分频扬声器, 其设计符合欧盟EN54-24标准。这是全球最严格的火灾探测/火灾报警/语音报警系统扬声器标准(包括防火后盖, 陶瓷连接端子, 过热熔断器和内部防火接线)。



IC6CLASS-TR

IC CLASS  
系列前网罩

IC6CLASS-54X 后盖

IC6CLASS-54X  
陶瓷保险丝座

IC6CLASS54X



IC6CLASS54/54X:

EN-54

### 主要特征

#### IC6CLASS-TR

- 高品质两分频吸顶扬声器
- 16 Ω阻抗, 支持将多个扬声器并联连接到标准音频放大器
- 内置变压器, 允许将多个扬声器并联连接到70V / 100V线路定压音频放大器(可用5个不同的功率跳线抽头)
- 一旦扬声器已经安装在天花板上, 就可以从前面板进行低/高阻抗功率选择设置
- 6.5" Kevlar® 凯夫拉纤维低音单元
- 1" 丝膜球顶高音单元
- 全铝制前网罩设计
- 仅需基础工具就可以完成快速安装

#### IC6CLASS54X

- 防火标准后盖, 符合EN54-24标准
- 陶瓷防火耐高温接线柱
- 配置过热保险丝
- 内部防火线路设计
- 附带用于IC8和IC6CLASS-54安装的天花支架

	IC6CLASS-TR	IC6CLASS54X
额定功率/节目功率(8Ω)	75W / 150W	75W / 150W
低音/高音	6.5" / 1"	6.5" / 1"
功率选择 @ 100V	3/7.5/15/20/30 W	3/7.5/15/20/30 W
灵敏度 1W/1m	86 dB	84 dB
尺寸 (内径×外径×深度)	224x270x95mm	224x270x95mm
重量	2.5 kg	3.1 kg